

- Асинхронная последовательная передача данных
- Автоматическая установка скорости обмена до 115.2 Кбит/с
- Длина шины RS485 – до 1200 м
- Соединение точка-точка или многоточечное до 32 модулей
- Питание постоянным или переменным током
- Гальваническая изоляция всех цепей
- EMC соответствие - знак CE
- Монтаж на DIN-рейку, соответствующую EN-50022

Техническое описание [Скачать PDF](#)



Устройство SS 3580-USB — это изолированный преобразователь интерфейса USB в асинхронный последовательный интерфейс RS485/RS422, гарантирующий полную изоляцию между цепями питания, интерфейса USB и интерфейса RS485/RS422 и устраняющий возможные помехи от цепи заземления, что позволяет использовать устройства даже в тяжелых условиях. Устройство предназначено для работы либо по последовательному интерфейсу RS-422 (полный дуплекс 4 провода) или RS485 (полудуплекс 2 провода),

со скоростью передачи до 115,2 Кбит/с.

Передача асинхронная, без настройки протокола, формата данных и скорости передачи.

Устройства серии SS3000 предназначены для установки на DIN-рейку, что оптимизирует занимаемое пространство. Если тепловой режим позволяет, устройства могут быть установлены вплотную. Чтобы упростить работу с устройствами соединения выполняются с помощью съемных винтовых колодок.

Устройство SS 3580-USB соответствует директиве 89/336/CEE по электромагнитной совместимости.

Устройство размещено в корпусе из негорючей пластмассы, который, благодаря его тонкому профилю (ширина 22.5 мм) позволяет установку на DIN-рейке стандарта EN-50022 с высокой плотностью.

