

SIMATIC S7. PC USB **адаптер** для подключения к компьютеру, программатору через USB интерфейс.

## **Адаптер MPI Siemens. MPI adapter Simatic S-7.**

**Адаптер IC 3580-MPI** VC поддерживает передачу данных между PLC серии Siemens S7-300/400 или другим оборудованием с интерфейсом **MPI** и компьютером через порт

### **USB**

. Преобразователь поддерживает замену в горячем режиме. Кабель IC 3580-

### **MPI**

VC программно моделирует порт USB как традиционный последовательный порт (обычно COM3), позволяя приложениям SCADA или другим программам связываться с устройствами MPI через моделируемый COM-порт.

**Работает под Windows 2000, Win XP, Vista, Windows 7**

Комплект поставки: PC USB адаптер,

CD-диск с набором драйверов и документации,

кабель длиной 3 м.

**НОВАЯ ЦЕНА: 8500 руб с НДС!**



Конвертер протоколов (адаптер) **USB-MPI** аналог адаптера **SIEMENS # 6ES7972-0CB200XA0**

Количество модулей при многоточечном соединении до 32

Сопровождающие встроенных терминаторов (необязательные)  $120 > \Omega$

Максимальная длина при 187.5 Кбит/с 1000 м (1)

Питание

по основной линии **USB** или портом программирования **MPI**, с защитой по току и напряжению

Потребляемая мощность 1W

Изоляция

USB / MPI (RS485) =1000 V

Температура и Влажность

Рабочая температура  $-20^{\circ}\text{C} \dots +75^{\circ}\text{C}$

Температура хранения -40°C .. +85°C

Влажность (без конденсата) 0 .. 90 %

Разъёмы

**USB** разъём типа A

**MPI** (RS485) DB9 «папа»